



# EASYPARK BUZZER



Système d'aide au stationnement arrière  
à 4 capteurs



Réf: 1050\_ABPO3571

PV: 98.35 €  
hors TVA & montage



## Avantages produit

Système d'aide au stationnement arrière à 4 capteurs à intégrer au bouclier de pare-chocs.

- Détection précise et homologuée sur la majorité des revêtements routiers
- Capteurs légèrement inclinés offrant plus de latitude de montage et pouvant être peints (gabarit fourni)
- Rapidité d'installation (Masse et signal marche arrière)
- Compatible avec attelage remorque et montage extra bas (mini 35 cm)
- Signal sonore basse fréquence (haut-parleur) pour une meilleure audition (70dB/lm)
- En présence d'un obstacle fixe, le signal s'arrête après 10 secondes
- Fonction auto diagnostic indiquant toute anomalie
- Fixation des capteurs par simple clipsage
- Détection à partir de 150cm de l'obstacle (réglable)

## Caractéristiques techniques

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| • Homologation ECE-R10            | • Température de fonctionnement de -40°C à +85°C |
| • Alimentation 12V                | • Consommation inférieure à 50mA                 |
| • Diamètre des capteurs de 20.5mm | • Garantie de 3 ans                              |

## Variantes

- EasyPark Display: Version avec un afficheur lumineux indiquant la distance et le côté de l'obstacle. Particulièrement adapté aux véhicules utilitaires grâce à son faisceau de 5m

Réf: 1050\_ABPO358A      PV: 106.61 hors TVA & montage





# EASYPARK BUZZER



4-sensor parkeersysteem achteraan



Ref: 1050\_ABPO3571

VP: 98.35 €  
excl. BTW & montage



## Productvoordelen

Parkeersysteem met 4 sensoren te integreren in de achter bumper.

- Nauwkeurige en goedgekeurde detectie op de meeste wegdekken
- Licht hellende sensoren bieden meer montagemogelijkheden en kunnen worden geschilderd (sjabloon meegeleverd)
- Snelle installatie (aarding en omgekeerd signaal)
- Compatibel met trekhaak en extra lage montage (min 35 cm)
- Geluidssignaal met lage frequentie (luidspreker) voor een beter gehoor (70dB/1m)
- Als er een vast obstakel is, stopt het signaal na 10 seconden.
- Zelfdiagnose functie die elke afwijking aangeeft
- Eenvoudige clip-on montage van de sensoren
- Detectie vanaf 150 cm van het obstakel (instelbaar)

## Technische gegevens

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • ECE-R10 goedkeuring    | • Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +85°C |
| • Voeding 12V            | • Verbruik minder dan 50mA                |
| • 20.5mm sensor diameter | • 3 jaar garantie                         |

## Alternatieven:

- EasyPark Display: Versie met een display dat de afstand en de kant van het obstakel aangeeft.  
Bijzonder geschikt voor bedrijfsvoertuigen dankzij de lichtbundel van 5m

Ref : 1050\_ABPO358A      VP : 106.61 excl. BTW & montage

